

# Starter Pack, Datenblatt



Dies ist die Basislösung für den Start Ihres My Water Manager-Systems. Sie besteht aus einem Gehäuse und zwei Dn20-Modulen, das erste für den Wassereinlass und das zweite für den Warmwasserauslass.

Modell		AquaManager 20	ConnectManager
Artikelnummer		1 4 3 0 2 2 2 0	1 1 2 4 3 3 1 4
<b>Merkmale und Leistung</b>			
Anschluss Durchmesser	Dn	20	/
Anschluss Wassereinlass	Zoll	Frei Mutter 3/4	/
Anschluss Wasserauslass	Zoll	Außengewinde 3/4	/
Geeignet für	Dn	10, 15, 20, 25	/
Erkennung des Mindestdurchfluss	Liter/Minute	0,05	/
Erkennung des maximalen Durchflusses	Liter/Minute	60	/
Minimaler zulässiger Betriebsdruck	Bar	0,2	/
Maximal zulässiger Druck	Bar	10	/
Betriebstemperatur der Umgebung	°c	0° à 60°	/
Wasser Temperatur	°c	2° à 80°	/
<b>Elektrische Daten</b>			
Stromversorgung	Ph-V-Hz	Einphasing - 50 Hz	Einphasing - 50 Hz
Wasserdichtigkeit	Klasse	IP65	/
Wifi-Standards		/	802.11 b/g/n/oc
Verbindung zum lokalen Netzwerk		/	Ein Ethernet-Anschluss RJ45
<b>Abmessung / Gewicht</b>			
Dimension Produkt (	mm	240 - 160 - 49	187 - 84,5 - 37,8
Gewicht der Produkte	Kg	3,06	
Verpackungsmaß	mm	540 - 280 - 65	